



ООО "Выбор-СПб"

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10

sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ "ОРИГАМИ" Б.4.Фсм.8

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемые раскладки камней мощения "ОРИГАМИ" Б.4.Фсм.8 (комплект из 6 видов камней: 559*361*280*408 мм, 591*79*558*152*280 мм, 280*420*243*280 мм, 206*550*349*420 мм, 72*560*457*496 мм, 457*560*280*496 мм. Высота - 80 мм).

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки основания см. РМД 32-18-2012 "Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки") согласно представленному расположению, с целью обеспечения минимальной протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и динамической нагрузки на большую площадь.
2. Нарушение правильного чередования камней в рядах приведёт к тому, что в конце укладки останутся не востребованными плитки одного формата. Количество плиток в поддоне каждого формата разное.
3. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:
 - ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;
 - не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;
 - обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
4. При укладке камней коллекций "Листопад"/"Искусственный камень" брать плитки нужного формата с разных трёх-пяти поддонов, избегая концентрации одного цвета (оттенка).
5. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный поперечный или продольный уклон 2-2,5%.

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПРОГУЛЯРНЫХ ПЛИТ "ОРИГАМИ" М 1:20

