



ООО "Выбор-СПб"

г. Санкт-Петербург, Московский пр. 183-185 лит.А

тел. +7 (812) 665-51-10

sales@vibor-spb.ru

www.vibor-spb.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСКЛАДКА КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ "АНТАРА" Б.1.АН.6

Предлагаем Вашему вниманию рекомендуемую раскладку камней мощения "АНТАРА" Б.1.АН.6 (комплект из 6 видов камней: 500*300*60 мм / 450*300*60 мм / 400*300*60 мм / 300*300*60 мм / 250*300*60 мм / 200*300*60 мм)

1. Изделия должны укладываться на подготовленное основание (правила подготовки основания см. РМД 32-18-2012 "Рекомендации по применению мощения при устройстве покрытий территорий жилой и общественной застройки") согласно представленному расположению, с целью обеспечения минимальной протяженности швов в покрытии и равномерного распределения статической и динамической нагрузки на большую площадь.
2. Нарушение правильного чередования камней в рядах приведёт к тому, что в конце укладки останутся не востребованными плитки одного формата. Количество плиток в поддоне каждого формата разное.
3. При устройстве примыканий следует руководствоваться следующими правилами:
 - ни один отрезанный кусок не должен быть меньше четверти полноразмерного камня;
 - не использовать обрезанные камни, если оставшаяся их короткая сторона не соответствует минимум половине длины большей стороны необрезанного камня;
 - обрезанные камни не должны иметь острых углов (менее 45 градусов).
4. При укладке камней коллекции "Искусственный камень" брать плитки нужного формата с разных трёх-пяти поддонов, избегая концентрации одного цвета (оттенка).
5. Для отвода воды с поверхности плитки должен быть обеспечен достаточный поперечный или продольный уклон 2-2,5%.

СХЕМА РАСКЛАДКИ ПРОГУАРНЫХ ПЛИТ "АИТАРА"
 ДЛЯ ПРОПЫ БЕЗ ПОДРЕЗКИ М 1:20




СХЕМА РАСКЛАДКИ ПРОГУАРНЫХ ПЛИТ "АИТАРА"
 ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ М 1:20

